

TRAGBARE, KÄLTEMITTEL- ENTSORGUNGSTATION

1. TRAGBARE, KÄLTEMITTEL- ENTSORGUNGSTATION MIT ÖLFREIEM KOMPRESSOR

BLUE-R-95 TRAGBARE KÄLTEMITTEL-ENTSORGUNGSTATION

MERKMALE

- Geeignet für alle FCKW-, HFKW- und H-FCKW- haltigen Kältemittel mit einem Verdampfungsdruck von weniger als 21 Bar (inklusive R410A)
- Entsorgungsstation mit Öl- und wartungsfreiem Kompressor
- Drei- Position- Wahlschalter für die optimale Entsorgung des vorhandenen Kältemittel nach Gruppe mit niedrigen, mittleren und hohen Drücken welche weiter unten aufgeführt sind
- Ein leistungs- und saugstarker Kompressor garantiert bestmögliche Effizienz beim Absaugen des Kältemittels aus der Anlage und sorgt für eine Verflüssigung des Kältemittels, noch ehe dieses in die Kältemittelflasche gelangt
- Ausgestattet mit einer DIN Elektrobuchse, an welche die optionale Federwaage WS-30 angeschlossen werden kann, um ein Überfüllen der Flasche vorzubeugen
- Integrierter Selbstentsorgungsmechanismus, der das Arbeiten an verschiedenen Kältemitteln nacheinander ermöglicht, ohne diese zu vermischen
- Montierter Filtertrockner Typ **US-032**, der bei Bedarf schnell und leicht getauscht werden kann
- Ausgestattet mit einstellbarem Tragegurt, um den Transport bestmöglich zu vereinfachen

TECHNISCHE MERKMALE

- Kältemittel:

Gruppe mit niedrigen Drücken (PGL):

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, HCFC-123, HCFC-124, HFC-134a, HCFC-401C, HCFC-406A, CFC-500

Gruppe mit mittleren Drücken (PGM):

HCFC-22, HCFC-401A, HCFC-401B, HCFC-402A, HCFC-402B, HFC-407C, HFC-407D, HCFC-408A, HCFC-409A, HCFC-411A, HCFC-411B, HCFC-412A, HCFC-415A, HCFC-415B, CFC-502, HCFC-509A

Gruppe mit hohen Drücken (PGH):

HFC-404A, HFC-407A, HFC-407B, HFC-410A, HFC-507

- Entsorgungsrate:

	Gasförmig	Flüssig	Push/pull
niedrigen Drücken (PGL):	14 kg/h	94 kg/h	278 kg/h
mittleren Drücken (PGM):	15 kg/h	109 kg/h	334 kg/h
hohen Drücken (PGH):	16 kg/h	111 kg/h	373 kg/h
- Stromversorgung: 220 - 240V / 50Hz oder 110 - 120V / 60Hz
- Motorleistung: 1/2 HP
- U/min.: 1450 RPM bei 50Hz oder 1750 RPM bei 60Hz
- Stromstärke: 4 A bei 50 Hz oder 8 A bei 60 Hz
- Kompressortyp: ölfrei, luftgekühlt
- Hochdruckventil Notstop bei: 38,6 bar / 3860 kPa / 560 PSI
- Arbeitstemperatur: 0° bis +40°C
- Abmessungen: 468 x 472 x 236 mm, Gewicht: 18 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

WS-30 FEDERWAAGE

- Skaleneinteilung von 0-25 kg
- Maximale Belastbarkeit 30 kg



BLUE-R-95



WS-30

